

Ki-Kern Primer

Onderdeel van het Ki-Kern Lijmsysteem 1/1



OMSCHRIJVING

Ki-Kern Primer is een reactieve primer welke gebruikt wordt in combinatie met Ki-Kern Lijm-Kit High Tack 600, Ki-Kern Tape en desgewenst Ki-Kern Cleaner om de adhesie van de Ki-Kern Gevelbekledingsplaten te verbeteren.

TOEPASSING

De **Ki-Kern Primer** wordt aangebracht met behulp van verfrroller (10 cm) en verfbak. Het aanbrengen gebeurt onder een lichte druk op een regelmatige manier. Voor poreuze ondergronden is het noodzakelijk de primer in twee lagen aan te brengen.

De fles goed schudden voor gebruik.

VERPAKKING

1 kg per fles.

REINIGING

Tijdens de eerste 5 minuten is een reiniging met White spirit mogelijk. Daarna is een mengsel van MEK/TOLUEEN noodzakelijk.

VEILIGHEID

Het werken met Ki-Kern Primer gebeurt volgens de Europese normen van veiligheid en blootstelling aan oplosmiddelen.

HOUDBAARHEID

Min. 6 maanden tussen 0°C en + 35°C in originele verpakking.

KOMO Certificaat

Het Ki-Kern Lijmsysteem is vastgelegd in KOMO productcertificaat 20793.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Samenstelling	Polyurethaan oplossing
Kleur	Zwart
Densiteit	1,0 g/cm ³ bij 20°C
Viscositeit	Ford cup 4: 15 seconden bij 20°C
Drogen	> 5 minuten
Vlampunt	< 21°C

ADVIES

Bij toepassingen van het Ki-Kern Lijmsysteem in projecten en/of in gebieden waarbij het Ki-Kern lijmsysteem boven de 10 meter hoogte wordt toegepast, adviseren wij u een professioneel applicatiebedrijf hierin te betrekken.

10-2008

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste laboratoriumgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden, zorg daarom dat u altijd de beschikking heeft over de laatste uitgave van deze factsheet. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekerd dat het product geschikt is voor deze specifieke toepassing. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.